

RIPIANI RIPOSIZIONABILI

Scheda Tecnica Datasheet



INFORMAZIONI PRODOTTO



Descrizione

- Profilo in alluminio anodizzato da incasso per ripiani riposizionabili con cover opaca
- Dissipazione max. 15w/mt
- Larghezza max. led 8mm

Dimensioni

- 16,5 x 10 mm

- 12,4 x 9 mm



Varianti

Codice	Finitura	Metri
IL.SERIERP.A2	Anodizzato	2
IL.SERIERP.A3	Anodizzato	3
IL.SERIERP.BE2	Binario elettrificato	2
IL.SERIERP.BE3	Binario elettrificato	3

Accessori

Codice	Descrizione
IL.SERIERP.TG+	Tappo grigio con contatto +
IL.SERIERP.TG-	Tappo grigio con contatto -
IL.SERIERP.CA	Connettore di alimentazione

Tappo con contatti Connettore di alimentazione





Innovazione e versatilità si incontrano in questa soluzione progettata per l'arredamento di alta gamma. Il suo punto di forza è la possibilità di spostare i ripiani all'altezza desiderata senza alcun vincolo di cablaggio: la barra LED a 24V, integrata sotto ogni mensola, riceve alimentazione automaticamente non appena il ripiano viene agganciato al binario elettrificato.

I VANTAGGI COMPETITIVI:



MASSIMA LIBERTÀ PROGETTUALE:
ripiani e punti luce possono essere riposizionati in qualsiasi momento, senza richiedere l'intervento di un elettricista.



ILLUMINAZIONE UNIFORME E DIFFUSA:
ogni vano è valorizzato da una luce omogenea che elimina efficacemente le zone d'ombra.



DESIGN PULITO ED ESSENZIALE:
totale assenza di cavi a vista per un'estetica elegante e impeccabile.



MASSIMA SICUREZZA:
funzionamento in bassa tensione a 24V.

IL VALORE AGGIUNTO: una soluzione esclusiva che ridefinisce gli standard tecnologici e funzionali di armadi, cabine armadio, credenze e vetrine. Ideale per arredatori, interior designer e architetti alla ricerca di prestazioni elevate, massima flessibilità e un'estetica senza compromessi.